



Forno SurroundCook, para resultados uniformes

O dourado nas batatas gratinadas. A crosta profunda na peça de carne de vaca. A profundidade húmida de um bolo de chocolate. Obter resultados homogêneos repetidamente requer um controlo exato do calor e a sua distribuição uniforme pelo forno. Ao contrário dos fornos normais, a tecnologia avançada de ventilador do forno

Forno Pirolítico SurroundCook, 10 funções de aquecimento (2 ciclos de pirólise) botões escamoteáveis (3 botões), Calhas telescópicas de 1 nível, INOX Anti dedadas

Product Benefits & Features

Resistência circular, cozinhe em até 3 níveis em simultâneo

A resistência circular garante que os seus pratos são cozinhados uniformemente - mesmo quando colocamos tabuleiros em dois ou três níveis, em simultâneo na cavidade do forno. Pratos cozinhados na perfeição, de canto a canto.



Limpeza pirolítica, um forno que se limpa sozinho

Com o toque da função de limpeza por pirólise, a sujidade, gordura e resíduos de alimentos no forno, são transformados em cinzas que pode facilmente limpar com um pano húmido.



Aquecimento rápido, para que cozinhe rapidamente

Resultados de cozedura superiores e rápidos - este forno aquece rapidamente, dando-lhe mais tempo para desfrutar da refeição com a sua família e amigos.



Display LCD, maior nitidez e precisão

O temporizador do avançado display LCD oferece-lhe maior controlo sobre os seus cozinhados. Ao definir o início e o fim no display LCD, o forno inicia e termina a cozedura no momento indicado. O que significa que pode ter a garantia de precisão absoluta - mesmo se estiver longe do seu forno.

Ventilador XXL, cozedura uniforme e eficiente

Com este forno, a utilização eficiente da energia também significa cozinhar eficientemente. O novo sistema de ventilação XXL "Hot Air" garante que o ar quente circula uniformemente por toda a cavidade do forno. O resultado é que o forno aquece mais rápido e as temperaturas de cozedura podem ser reduzidas em até 20%, poupando

- De encastre
- Forno multifunções com aquecimento com resistência circular
- Eficiência energética: A
- Funções de cozedura do forno: Aquecimento inferior, Assar/cozedura convencional, Descongelar, Grelhador, Luz, Cozedura ventilada com humidade, Pizza, Pirólise, Ventilado, Grelhador turbo
- Inox com tratamento anti-dedadas
- 3 níveis de cozedura
- Sistema PYROLUXE® auto-limpeza com alarme
- Proposta de temperatura
- Regulação eletrónica da temperatura
- Bloqueio de segurança
- Indicador de calor residual
- Botões escamoteáveis
- Funções eletrónicas: Sinal acústico, Desconexão automática, Comprovar resultados, Bloqueio para crianças (modo desligado), Lembrete de limpeza, Cronómetro, Modo demonstração com código, Display com símbolos, Tempo de cozedura, Regulação eletrónica da temperatura, Bloqueio eletrónico da porta, Hora de fim de cozedura, Bloqueio de funções (em funcionamento), Temporizador, Botão luz interior, Limpeza por pirólise (2 ciclos), Limpeza por pirólise com início diferido, Indicação de temperatura real (°C), Reset do temporizador, Indicador de aquecimento residual, Aproveitamento de calor residual, Códigos de erro, Proposta de temperatura, Hora do dia
- Iluminação interior de halogéneo
- Porta com dicas
- Porta de fácil limpeza
- Ventilador de arrefecimento
- Tabuleiros incluídos: 1 tabuleiro para assar esmaltado Combi
- Grelhas incluídas: 1 grelha cromada
- Modo demonstração
- Códigos de erro
- Cabo elétrico: 1.5 m de comprimento

Product Specification

Tipo de produto	Forno elétrico integrável	Profundidade interna	0
Classe energética	A+	Potência grelhador, w	2300
Temperaturas	30°C - 300°C	Frequência, Hz	50
Display	Tátil	Voltagem, V	230
Tipo de controlo	Escamoteável	Nível de ruído dB(A)	48
Potência máxima, w	3500	Consumo energético em modo standard (kWh/ciclo)	1.09
Funções de aquecimento	Aquecimento inferior, Assar/cozedura convencional, Descongelar, Grelhador, Luz, Cozedura ventilada com humidade, Pizza, Pirólise, Ventilado, Grelhador turbo	Consumo energético em circulação forçada (kWh/ciclo)	0.69
		Cavidade	Grande
		Tipo de forno	elétrico
Índice de eficiência energética	81.2	PNC	944 187 916
Limpeza	Pirólise	EAN	7332543510177
Dimensões de encastre (AxLxP), em mm	590x560x550	Código da Peça	S - Customer Specific ERT
Modelo	BPS331120M		
Altura, mm	594		
Largura, mm	595		
Altura interna - Forno superior	0		
Profundidade, mm	567		
Acessórios	Calhas TR1LV		
Altura encastre, mm	590		
Largura encastre, mm	560		
Profundidade encastre, mm	550		
Largura interna	0		

