

**Serie | 6, Chaminé de parede, 90 cm,  
Inox  
DWB98JQ50**

A+



**Chaminé de parede: completa liberdade para o design da cozinha.**

- **EcoSilence Drive:** o nosso motor altamente eficiente poupa na energia, não na performance.
- **Sensor PerfectAir:** controlo automático dos níveis de potência para uma capacidade de extração máxima com o mínimo ruído.
- **Extra silenciosa:** capacidade de extração máxima com o mínimo ruído.
- **Nível de filtragem de gordura:** filtra até 89.6% da gordura do ar da sua cozinha.

**Technical data**

Cor / Material da chaminé :	Inox
Tipologia :	Chaminé
Certificados de aprovação :	CE, VDE
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) :	130
Altura do produto, sem chaminé :	46
Distân. min. até disco electr. :	550
Distân.min.até queimador gás :	650
Peso líquido (kg) :	19,663
Tipo de controlo :	Electrónicos
Número de velocidades :	3 fases + 2 intensivo
Extracção máxima de ar de saída :	430
Recirculação de saída na posição reforçada :	385
Saída máxima do ar de recirculação :	311
Extracção de ar na posição reforçada :	843
Número de luzes :	3
Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) :	55
Diâmetro da saída de ar :	120 / 150
Material do filtro de gordura :	Aço Inoxidável lavável
Código EAN :	4242005099351
Classificação da ligação (W) :	165
Corrente (A) :	10
Voltagem (V) :	220-240
Frequência (Hz) :	60; 50
Tipo de ficha :	Ficha Schuko/Gardy c/ terra
Tipo de instalação :	Montado na parede



4 242005 099351

## Serie | 6, Chaminé de parede, 90 cm, Inox DWB98JQ50

### Chaminé de parede: completa liberdade para o design da cozinha.

#### Modo de funcionamento e desempenho:

- Para instalar na parede sobre a placa
- Sistema de fácil instalação
- Possibilidade de funcionamento em recirculação de ar
- Tecnologia super eficiente com motor EcoSilence Drive
- Capacidade de extração segundo norma DIN/EN 61591: no modo normal máx. 430 m<sup>3</sup>/h, no modo intensivo 843 m<sup>3</sup>/h
- Nível de ruído de acordo com as normas EN 60704-3 e EN 60704-2-13 em saída de ar: Máximo: 55 dB(A) re 1 pW que corresponde a 42 dB(A); Intensivo: 69 dB(A) re 1 pW que corresponde a 56 dB(A)
- Funcionamento extremamente silencioso

#### Conforto:

- Controlo DirectSelect com LightLine
- 3 + 2 níveis intensivos
- Sensor PerfectAir
- Extração intensiva com redução automática para o nível 2 após 6 minutos
- Ventilação com desligar automático após 10 minutos
- Indicação do grau de saturação do filtro metálico e de carvão activo
- Iluminação através de 3 focos LED de 3W
- Intensidade iluminação: 389 lux
- Temperatura / aparência da cor da lâmpada: 3500 K
- Função Dimmer - iluminação regulável em intensidade
- Softlight - iluminação gradual ao ligar e desligar a luz
- Interior blindado: fácil limpeza.
- Filtros em inox de fácil limpeza
- Filtro metálico, lavável na máquina de lavar loiça

#### Classe de Eficiência Energética:

- Classe de eficiência energética: A+ numa escala de classes de eficiência energética de A++ até E\*
- Consumo anual de energia: 29.9 kWh/ano\*
- Classe de eficiência de dinâmica dos fluidos: A\*
- Classe de eficiência de iluminação: A\*
- Classe de eficiência de filtragem de gorduras: B\*
- Ruído MIN./MAX. no nível normal: 46/55 dB\*

#### Medidas (mm):

- Medidas do aparelho em saída de ar (AxLxP): 628-954 x 898 x 500 mm
  - Possibilidade de funcionamento em recirculação de ar
  - Para utilização em modo de recirculação é necessário adquirir o módulo para recirculação standard ou CleanAir (acessórios)
  - Medidas do aparelho em recirculação de ar (AxLxP): 628-1064 x 898 x 500 mm
  - Diâmetro da conduta Ø 150 mm (Ø 120 mm incluído)
  - Potência de ligação: 165 W
  - Comprimento do cabo elétrico: 1,3 m
  - Válvula de refluxo incluída
- \* de acordo com o REGULAMENTO DELEGADO (UE) N.º 65/2014*

## Serie | 6, Chaminé de parede, 90 cm, Inox DWB98JQ50

