

Serie | 8 Exaustores

Design inclinado



Chaminé com design inclinado: ideal para uma visibilidade perfeita sobre a zona de cozedura.

- **Home Connect:** eletrodomésticos conectados.
- **Capacidade de extracção máxima:** 840 m3/h, assegura uma óptima qualidade do ar.
- **Controlo DirectSelect:** seleção direta dos níveis de potência e de iluminação.
- **Sensor PerfectAir:** controlo automático dos níveis de potência para uma capacidade de extração máxima com o mínimo ruído.

Technical data

Cor / Material da chaminé :	Inox
Tipologia :	Chaminé
Certificados de aprovação :	CE, VDE
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) :	130
Altura do produto, sem chaminé :	323
Distân. min. até disco electr. :	450
Distân.min.até queimador gás :	600
Peso líquido (kg) :	22,0
Tipo de controlo :	Electrónicos
Número de velocidades :	3 fases + 2 intensivo
Max. extração de ar (m³/h) :	500
Recirculação de saída na posição reforçada :	590
Max. recirculação de ar (m³/h) :	430
Extracção de ar na posição reforçada :	840
Número de luzes :	2
Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) :	54
Diâmetro da saída de ar :	120 / 150
Material do filtro de gordura :	Alumínio lavável
Código EAN :	4242002966755
Potência (W) :	166
Corrente (A) :	10
Voltagem (V) :	220-240
Frequência (Hz) :	50; 60
Tipo de ficha :	Ficha Schuko/Gardy c/ terra
Tipo de instalação :	Montado na parede



Serie | 8 Exaustores

Design inclinado

Chaminé com design inclinado: ideal para uma visibilidade perfeita sobre a zona de cozedura.

Tipo de instalação:

- Sistema de instalação fácil
- Para instalar na parede sobre a placa

Modo de funcionamento e desempenho:

- Tecnologia super eficiente com motor EcoSilence Drive
- Capacidade de extracção segundo norma EN 61591: no modo normal máx. 500 m³/h, no modo intensivo 840 m³/h
- Opcional para saída ou recirculação de ar
- Para utilização em modo de recirculação é necessário adquirir o kit para recirculação standard ou CleanAir (acessórios)
- Possibilidade de funcionamento em recirculação sem chaminé
- 2 zonas de filtragem: parte frontal e inferior

Ruído:

- Funcionamento extremamente silencioso
- Nível de ruído de acordo com as normas EN 60704-3 e EN 60704-2-13 em saída de ar: Máximo: 54 dB(A) re 1 pW que corresponde a 40 dB(A); Intensivo: 65 dB(A) re 1 pW que corresponde a 51 dB(A)

Informação técnica:

- Controlo remoto através da App (Home Connect)
- Controlo TouchControl com visor electrónico com iluminação lightline
- Aspiração perimetral
- 3 velocidades + 2 níveis intensivo
- Extracção intensiva com redução automática para o nível 2 após 6 minutos
- Ventilação com desligar automático após 10 minutos
- Função PowerBoost
- Iluminação através de 2 focos LED de 3W
- Intensidade iluminação: 440 lux
- Temperatura / aparência da cor da lâmpada: 3500 K
- Função Dimmer - iluminação regulável em intensidade
- Softlight - iluminação gradual ao ligar e desligar a luz

Ambiente e Segurança:

- Sensor PerfectAir
- Interior blindado: fácil limpeza.
- Filtro protegido pelo vidro
- Filtro metálico, lavável na máquina de lavar loiça
- Indicação do grau de saturação do filtro metálico e de carvão activo

Medidas (mm):

- Medidas do aparelho em saída de ar (AxLxP): 957-1227 x 894 x 548 mm
- Medidas do aparelho em recirculação de ar com chaminé (AxLxP): 1017-1287 x 894 x 548 mm
- Medidas do aparelho em recirculação de ar sem chaminé (AxLxP): 480 mm x 894 x 548 mm
- Medidas do aparelho em recirculação de ar com o Módulo ClearAir (AxLxP):
1147 x 894 x 548 mm - montagem com chaminé exterior
1217-1487 x 894 x 548 mm - montagem com chaminé telescópica
- Diâmetro da conduta Ø 150 mm (Ø 120 mm incluído)
- Potência de ligação: 166 W
- Classe de eficiência energética: A*
- Consumo anual de energia: 28 kWh/ano*
- Classe de eficiência de dinâmica dos fluidos: A*
- Classe de eficiência de iluminação: A*
- Classe de eficiência de filtragem de gorduras: B*
- Ruído MIN./MAX. no nível normal: 41/54 dB*
- * de acordo com o REGULAMENTO DELEGADO (UE) N.º 65/2014

Serie | 8 Exaustores

Design inclinado

