

Tronic 4500 T

Alta Eficiência energética

Os termoacumuladores elétricos Tronic 4500 T da Bosch destacam-se pela sua eficiência energética, graças à função Smart que permite adaptar o funcionamento do termoacumulador a diferentes tipos de consumo. É adaptável a diferentes tipos de instalação devido às suas medidas compactas (30 cm de profundidade) e instalação reversível.* Poupança até -54% da energia anual em comparação com outros modelos.**



3
anos de
garantia
total

B

A⁺ → F

Função Smart

Características principais:

- ▶ Facilidade de instalação.
- ▶ Dimensões reduzidas: preparado para diferentes tipos de instalação reversível* com apenas 30 cm de profundidade.
- ▶ Eficiência energética: a função “Smart” otimiza o consumo de energia
- ▶ Funcionamento simples: display e controlo intuitivo, com indicador de temperatura de 7 LED.
- ▶ Vantagens de tanque duplo:
 - Proteção anticorrosão do tanque com esmalte
 - Dois ânodos de magnésio
 - Duas resistências
 - Primeiro duche e recuperação dos seguintes mais rápidos
- ▶ Proteção contra sobreaquecimento e trabalho em vazio
- ▶ Função antilegionela
- ▶ Acessórios de montagem, isolantes galvânicos e válvula de segurança incluídos.

*Exceto o modelo de 30L. **Poupança calculada no modelo Tronic 4500 de 80L comparado ao modelo Tronic de 80L.

Dados técnicos	Uni.	Tronic 4500 T 30	Tronic 4500 T 50	Tronic 4500 T 80	Tronic 4500 T 100
Capacidade	l	28	49	78	98
Medidas (A x L x P)	mm	635 x 490 x 300	920 x 490 x 300	1350 x 490 x 300	1635 x 490 x 300
Potência	W	2000 (1000 + 1000)	2000 (1000 + 1000)	2600 (1000 + 1600)	2600 (1000 + 1600)
Classificação energética A.Q.S	-				
Espectro da classe de eficiência energética	-	A ⁺ → F	A ⁺ → F	A ⁺ → F	A ⁺ → F
Perfil de consumo	-	S	M	M	L
Voltagem	Vac	230	230	230	230
Frequência	Hz	50	50	50	50
Corrente elétrica monofásica	A	8,7	8,7	11,3	11,3
Pressão máx. admissível	MPa (bar)	0,9 (9)	0,9 (9)	0,9 (9)	0,9 (9)
Ligações de água	Pol.	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Tempo de aquecimento (ΔT- 10 °C a 65 °C)	-	0h59m	1h38m	2h01m	2h31m
Temperatura máxima	°C	até 75°C	até 75°C	até 75°C	até 75°C
Tipo de proteção		IP24	IP24	IP24	IP24
Peso com depósito vazio	kg	22	31	48	58
Peso com depósito cheio	kg	50,3	79,7	125,9	156,1
Disponibilidade de A.Q.S. a 40°C	l	-	73	123	149

As etiquetas energéticas mostram a classificação energética máxima da gama.